



**CENTRALNA
KOMISJA
EGZAMINACYJNA**

**EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2020
ZASADY OCENIANIA**

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych**
Oznaczenie arkusza: **A.71-01-20.01-SG**
Oznaczenie kwalifikacji: **A.71**
Numer zadania: **01**
Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2012**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka –

Kod egzaminatora

Data egzaminu
Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu :

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaz niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T, jeżeli zdający spełnił kryterium albo N, jeżeli nie spełnił

Rezultat 1: Uszyty tył spódnicy

1	Elementy tyłu zszyte na linii cięć modelowych, szerokość szwów wynosi 1 cm $\pm$ 0,2 cm od krawędzi, szerokość szwów jednakowa na całej długości								
2	Krawędzie szwów obrzucone na overlocku, bez deformacji								
3	Szwy rozprasowane, po prawej stronie tyłu symetryczne stębnowanie w odległości 0,1÷0,2 cm od linii szwu, równe na całej długości								
4	Zszyty szew na linii środka tyłu, szerokość szwu wynosi 1 cm $\pm$ 0,2 cm od krawędzi, szerokość szwu równa na całej długości								
5	Szew zamocowany na wysokości wszycia zamka błyskawicznego, nie pruje się								
6	Krawędzie szwu na linii środka tyłu obrzucone na overlocku, bez deformacji								
7	W szwie środkowym tyłu wszyty zamek błyskawiczny kryto, wykonane zamocowania, zamek nie pruje się								
8	Zamek wszyty symetrycznie, bez przesunięć, bez marszczeń								
9	Szew na linii środka tyłu wyprasowany, bez deformacji								

Rezultat 2: Uszyta spódnica							
1	Elementy przodu zszyte na linii cięć modelowych, szerokość szwów wynosi 1 cm $\pm$ 0,2 cm od krawędzi, szerokość szwów jednakowa na całej długości						
2	Krawędzie szwów obrzucone na overlocku, bez deformacji						
3	Szwy rozprasowane, po prawej stronie przodu symetryczne stębnowanie w odległości 0,1 $\div$ 0,2 cm od krawędzi, równe na całej długości						
4	Przód i tył zszyte na linii boków szwem zwykłym, szerokość szwów wynosi 1 cm $\pm$ 0,2 cm od krawędzi, szerokość szwów jednakowa na całej długości						
5	Krawędzie szwów na linii boków obrzucone na overlocku, bez deformacji						
6	Szwy rozprasowane, płaskie, bez zbędnych zagięć						
7	Krawędź dołu spódnicy obrzucona na overlocku, bez deformacji						
8	Dół wykończony obrębem pojedynczym o szerokości 1 cm $\pm$ 0,2 cm, równym na całej długości						
9	Obręb przestębnowany w odległości 0,5 cm od krawędzi $\pm$ 0,2 cm, równo na całej długości						
10	Spódnica bez zbędnych nitek, wyprasowana, gładka bez załamań i zagnieceń						

Przebieg 1: Przebieg szycia spódnicy							
Zdający:							
1	stosował odzież ochronną podczas szycia spódnicy, włosy długie spięte lub związane						
2	sprawił stan techniczny maszyn poprzez wykonanie próby szycia						
3	dobierał temperaturę prasowania do rodzaju materiału tekstylnego i wykonał próbę prasowania						
4	przed wszyciem zamka błyskawicznego wymienił stopkę, zamocował stopkę do wszywania zamka kryto, po wszyciu zamka wymienił stopkę ponownie						
5	podczas szycia ręcznego posługiwał się naparstkiem <i>Uwaga! Kryterium należy uznać za spełnione, jeśli zdający podczas wykonywania zadania, <u>nie wykonał</u> czynności szycia ręcznego</i>						
6	stosował prasowanie międzyoperacyjne i prasowanie końcowe spódnicy						
7	utrzymywał ład i porządek na stanowisku pracy ręcznej i maszynowej, po zakończeniu pracy uporządkował stanowisko, posegregował odpady						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis