



*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich**
Oznaczenie arkusza: **AU.19-01-20.06-SG**
Oznaczenie kwalifikacji: **AU.19**
Numer zadania: **01**
Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2017**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka –

Kod egzaminatora

Data egzaminu
Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu :

Numer PESEL zdającego*											Numer stanowiska

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, prześlij niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odrębnie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił

Rezultat 1: Wybrane pręty na elementy koszyka z pokrywą

Uwaga: należy ocenić po zgłoszeniu przez zdającego Przewodniczącemu ZN wykonanie tych czynności

Zdający wybrał pręty na:

1	krzyżak koszyka - Ags/I 140 - 6 szt.						
2	wyplot dna koszyka - Ags/I 100 - 16-18 szt.						
3	spalki koszyka - Ags/I 120 - 24 szt.						
4	pas wzmacniający dolny koszyka - Ags/I 120 - 6 szt.						
5	wyplot ściany bocznej koszyka - Ags/I 100 - 24 szt.						
6	pas wzmacniający górny koszyka - Ags/I 120 - 6 szt.						
7	krzyżak pokrywy - Ags/I 140 - 6 szt.						
8	wyplot denka pokrywy - Ags/I 100 - 24-28 szt.						
9	spalki pokrywy - Ags/I 120 - 24 szt.						
10	pas wzmacniający pokrywy - Ags/I 120 - 6 szt.						

Rezultat 2: Dno koszyka.							
1	Wykonanie krzyżaka 3×3 z wykorzystaniem prętów Ags/I 140						
2	Pręty krzyżaka rozstawione promieniście						
3	Wykonanie wypłotu dna koszyka o średnicy $\varnothing 220 \pm 10$ mm splotem wężykowym dwuprętowym z wykorzystaniem prętów Ags/I 100						
4	Splot dna koszyka jest ścisły						
5	Umocowanie spalek konstrukcji ściany bocznej w dnie koszyka po jednej z obu stron każdego pręta krzyżaka z wykorzystaniem prętów Ags/I 120						
6	Wykonanie koronki 2 za 1						
7	Dno kosza jest oczyszczone (odcięte wystające pręty)						
Rezultat 3: Ściana boczna koszyka.							
1	Spalki konstrukcji bocznej są ustawione w pozycji pionowej						
2	Wykonanie pasa wzmacniającego dolnego splotem wężykowym trzyprętowym z wykorzystaniem prętów Ags/I 120						
3	Wykonanie wypłotu ściany bocznej splotem skośnym z wykorzystaniem prętów Ags/I 100						
4	Wykonanie pasa wzmacniającego górnego splotem wężykowym trzyprętowym z wykorzystaniem prętów Ags/I 120						
5	Wykonanie obrębu dwustronnego (długie przez dwa) bez podplotki o wysokości krawędzi górnej 130 ± 10 mm i średnicy $\varnothing 240 \pm 10$ mm						
6	Splot ściany bocznej jest ścisły i zagęszczony						
7	Ściana boczna jest oczyszczona (odcięte wystające pręty)						

imie i nazwisko

data i czytelny podpis